



GUIDE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES SOLS

SOLS SPC

Stone Plastic Composite — CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DES SOLS SPC



CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DES SOLS SPC

ENTRETIEN

Les sols SPC sont destinés uniquement à un usage intérieur. Après la pose, maintenir une température comprise entre 5°C et 35°C et une humidité relative entre 40% et 65%.

Protégez la zone jusqu'à la fin des travaux et avant l'installation du mobilier. Évitez de marcher avec des chaussures extérieures, surtout si elles sont mouillées ou contiennent du sable, de la terre ou du gravier. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes donnant sur l'extérieur.

Protégez le sol de la lumière directe du soleil en utilisant rideaux ou stores. En cas de forte luminosité, gardez-les fermés pour éviter la décoloration du sol et des meubles.

Si vous utilisez un chauffage au sol —de préférence hydraulique— augmentez la température progressivement et ne dépassez jamais 27°C. Ne placez pas d'objets chauds directement sur le sol.

Ne déplacez pas les meubles lourds en les traînant. Les pieds des meubles doivent être larges (minimum 2,5 cm / 1 pouce), en plastique dur non pigmenté et parfaitement plats. Utilisez des patins en feutre non tachants et évitez la gomme souple. Remplacez-les régulièrement.

Pour les chaises à roulettes, utilisez des modèles adaptés aux sols vinyles et placez des tapis de protection. Nettoyez ou remplacez les roulettes régulièrement.

Pour déplacer des appareils ou meubles lourds, utilisez toujours une base protectrice et ne faites jamais glisser directement sur le sol.

Évitez les chocs avec des objets durs et gardez les griffes des animaux bien coupées. Nettoyez immédiatement tout liquide renversé. N'installez pas de meubles extrêmement lourds ni d'éléments fixés par vis.

NETTOYAGE

L'entretien du sol SPC est simple. Balayez ou aspirez régulièrement pour éliminer poussière et particules abrasives. Une fois par semaine, nettoyez avec un chiffon humide et de l'eau propre. Si vous utilisez des produits spécifiques, respectez les instructions du fabricant.

Évitez les nettoyeurs vapeur.

Le sol est très résistant aux taches. La plupart des liquides s'enlèvent avec un chiffon blanc propre. Pour les taches tenaces, frottez délicatement et laissez sécher.

N'utilisez ni cire, ni eau de Javel, ni machines à polir, ni détergents abrasifs.

Pour les résidus collants, grattez doucement avec un outil non tranchant. Pour les taches difficiles, appliquez un nettoyeur intensif pendant maximum 15 minutes, frottez en mouvements circulaires, rincez et séchez immédiatement. Répétez si nécessaire.

