



PAVIMENTOS SPC

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

MANUAL TÉCNICO AMPLIADO

USO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISOS SPC – KARVORA**

ÍNDICE

- 01 — Condições Ambientais Gerais
- 02 — Requisitos Antes e Depois da Instalação
- 03 — Compatibilidade com Aquecimento
- 04 — Cargas e Mobiliário
- 05 — Limpeza e Manutenção
- 06 — Manchas e Derramamentos
- 07 — Erros Comuns
- 08 — Problemas e Soluções
- 09 — Vida Útil



100% WATERPROOF

SISTEMA DE CLIQUE

MANUAL TÉCNICO AMPLIADO

USO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISOS SPC – KARVORA**

1. Condições Ambientais Gerais

Os pisos SPC destinam-se exclusivamente a ambientes internos. Para garantir estabilidade e desempenho:

- **Temperatura:** 5°C a 35°C
- **Umidade relativa:** 40% a 65%
- **Variações térmicas:** evitar mudanças bruscas
- **Luz solar:** limitar incidência direta com cortinas ou filtros UV

2. Requisitos Antes e Depois da Instalação

2.1. Antes

- Obra fechada e seca.
- Base nivelada, estável e seca.
- Aclimação por 24–48 horas.

2.2. Depois

- Proteger com coberturas respiráveis.
- Evitar calçado externo.
- Não colocar móveis pesados nas primeiras 24 horas.

3. Compatibilidade com Aquecimento

Compatível com aquecimento radiante **hidráulico**.

Não recomendado com sistemas elétricos.

3.1. Limites térmicos

- Temperatura máxima: **27°C**
- Aumento diário: **5°C**
- Evitar objetos quentes sobre o piso.

4. Cargas e Mobiliário

4.1. Mobiliário

- Não arrastar móveis.
- Bases largas (mín. 2,5 cm), plástico rígido não pigmentado.
- Feltros que não manchem.

4.2. Cadeiras com rodas

- Rodas tipo **W**.
- Tapetes protetores.
- Limpeza periódica.

4.3. Cargas pesadas

- Evitar móveis muito pesados.
- Não fixar elementos com parafusos.

5. Limpeza e Manutenção

5.1. Frequente

- Varrer ou aspirar com escova macia.

5.2. Semanal

- Pano úmido com água limpa.
- Produtos específicos seguindo instruções.

5.3. Proibido

- Vapor
- Cera, lixívia, polidoras
- Abrasivos
- Solventes fortes

6. Manchas e Derramamentos

6.1. Líquidos

- Limpar imediatamente.

6.2. Manchas difíceis

- Raspar suavemente.
- Produto intensivo por até 15 minutos.
- Esfregar suavemente.
- Enxaguar e secar.

7. Erros Comuns

- Sol direto
- Aquecimento elétrico
- Arrastar móveis
- Produtos abrasivos
- Uso em áreas externas
- Tapetes de borracha

8. Problemas e Soluções

Problema	Causa	Solução
Descoloração	Sol	Proteção UV
Arranhões	Sujeira abrasiva	Feltros e tapetes
Opacidade	Excesso de produto	Enxágue
Elevação	Umidade	Controle ambiental
Marcas de rodas	Rodas inadequadas	Rodas tipo W

9. Vida Útil

A durabilidade do pavimento SPC depende de:

- Condições ambientais estáveis
- Manutenção adequada
- Proteção contra impactos e abrasão
- Controle da humidade
- Utilização de produtos de limpeza compatíveis

Com manutenção adequada, supera 15–20 anos em uso residencial.

