



PAVIMENTI SPC

DOCUMENTAZIONE TECNICA

MANUALE TECNICO ESTESO

Uso, Manutenzione e Cura dei Pavimenti SPC – KARVORA

INDICE DEI CONTENUTI

- 01 — Condizioni Ambientali Generali
- 02 — Requisiti Pre-Posa e Post-Posa
- 03 — Compatibilità con Sistemi di Riscaldamento
- 04 — Carichi Statici, Dinamici e Arredi
- 05 — Pulizia e Manutenzione Periodica
- 06 — Trattamento Macchie e Versamenti
- 07 — Errori Comuni da Evitare
- 08 — Problemi Comuni e Soluzioni
- 09 — Durata e Fattori Influenzanti



100% WATERPROOF

SISTEMA CLICK

MANUALE TECNICO ESTESO

USO, MANUTENZIONE E CURA DEI PAVIMENTI SPC – KARVORA**

1. Condizioni Ambientali Generali

I pavimenti SPC (Stone Polymer Composite) sono destinati esclusivamente ad ambienti interni. Per garantire stabilità dimensionale e prestazioni durature, mantenere:

- **Temperatura:** 5°C – 35°C
- **Umidità relativa:** 40% – 65%
- **Variazioni termiche:** evitare sbalzi improvvisi
- **Esposizione solare:** limitare la luce diretta con tende o filtri UV

Queste condizioni devono essere rispettate **prima, durante e dopo** la posa.

2. Requisiti Pre-Posa e Post-Posa

2.1. Prima della posa

- Verificare che l'edificio sia chiuso e asciutto.
- Controllare che il sottofondo sia piano, stabile e asciutto.
- Lasciare acclimatare il materiale per 24–48 ore.

2.2. Dopo la posa

- Proteggere il pavimento con coperture traspiranti.
- Evitare calzature da esterno, soprattutto se bagnate.
- Non posizionare mobili pesanti nelle prime 24 ore.

3. Compatibilità con Sistemi di Riscaldamento

Compatibile con riscaldamento radiante **ad acqua**.

Non consigliato con sistemi elettrici.

3.1. Limiti termici

- Temperatura massima superficiale: **27°C**
- Aumento massimo giornaliero: **5°C**
- Evitare oggetti caldi direttamente sul pavimento.

3.2. Avviamento

- Aumentare la temperatura gradualmente.
- Mantenere cicli termici stabili.

4. Carichi Statici, Dinamici e Arredi

4.1. Arredi

- Non trascinare mobili pesanti.
- Gambe larghe (min. 2,5 cm), plastica dura non pigmentata.
- Usare feltrini non macchianti.

4.2. Sedie con ruote

- Ruote tipo **W**, adatte ai vinilici.
- Tappetini protettivi nelle zone di uso intensivo.
- Pulire o sostituire periodicamente.

4.3. Carichi pesanti

- Evitare mobili estremamente pesanti.
- Non fissare elementi con viti o tasselli.

5. Pulizia e Manutenzione Periodica

5.1. Pulizia frequente

- Spazzare o aspirare con spazzola morbida.
- Evitare rulli aggressivi.

5.2. Pulizia settimanale

- Panno umido con acqua pulita.
- Detergenti specifici seguendo le istruzioni.
- Evitare eccesso di prodotto.

5.3. Vietato

- Vapore
- Cere, candeggina, lucidatrici
- Detergenti abrasivi
- Solventi forti

6. Trattamento Macchie e Versamenti

6.1. Liquidi

- Pulire immediatamente.
- Panno bianco pulito.

6.2. Macchie difficili

- Raschiare delicatamente.
- Detergente intensivo max 15 minuti.
- Spugna o spazzola morbida.
- Risciacquare e asciugare.

7. Errori Comuni da Evitare

- Sole diretto senza protezione
- Riscaldamento elettrico
- Trascinare mobili
- Prodotti abrasivi
- Installazione in esterni
- Tappeti in gomma

8. Problemi Comuni e Soluzioni

Problema	Causa	Soluzione
Scolorimento	Sole diretto	Protezione UV
Graffi	Sabbia, ghiaia	Feltrini e tappeti
Opacità	Eccesso detergente	Risciacquo
Sollevamento	Umidità	Controllo ambiente
Segni ruote	Ruote non idonee	Ruote tipo W

9. Durata di vita e fattori che la influenzano

La durata del pavimento SPC dipende da:

- Condizioni ambientali stabili
- Manutenzione adeguata
- Protezione da carichi e abrasione
- Controllo dell'umidità
- Utilizzo di prodotti per la pulizia compatibili

Con manutenzione corretta, durata superiore a **15–20 anni** in uso residenziale.

