



SOLS SPC

DOCUMENTATION TECHNIQUE

MANUEL TECHNIQUE ÉTENDU

UTILISATION, ENTRETIEN ET CONSERVATION DES SOLS SPC – KARVORA**

TABLE DES MATIÈRES

- 01 — Conditions Environnementales Générales
- 02 — Exigences Avant et Après la Pose
- 03 — Compatibilité Chauffage
- 04 — Charges et Mobilier
- 05 — Nettoyage et Entretien
- 06 — Taches et Déversements
- 07 — Erreurs Courantes
- 08 — Problèmes et Solutions
- 09 — Durée de Vie



100% WATERPROOF

SYSTÈME À CLIC

MANUEL TECHNIQUE ÉTENDU

UTILISATION, ENTRETIEN ET CONSERVATION DES SOLS SPC – KARVORA**

1. Conditions Environnementales Générales

Les sols SPC sont destinés uniquement à un usage intérieur. Pour garantir stabilité et performance :

- **Température:** 5°C à 35°C
- **Humidité relative:** 40% à 65%
- **Variations thermiques:** éviter les changements brusques
- **Soleil:** limiter l'exposition directe avec rideaux ou filtres UV

2. Exigences Avant et Après la Pose

2.1. Avant

- Bâtiment fermé et sec.
- Support plan, stable et sec.
- Acclimatation 24–48 heures.

2.2. Après

- Protéger avec couvertures respirantes.
- Éviter chaussures extérieures.
- Ne pas poser de meubles lourds pendant 24 heures.

3. Compatibilité Chauffage

Compatible avec chauffage au sol **hydraulique**.

Non recommandé avec systèmes électriques.

3.1. Limites thermiques

- Température maximale: **27°C**
- Augmentation quotidienne: **5°C**
- Éviter objets chauds sur le sol.

4. Charges et Mobilier

4.1. Mobilier

- Ne pas traîner les meubles.
- Pieds larges (min. 2,5 cm), plastique dur non pigmenté.
- Patins en feutre non tachants.

4.2. Chaises à roulettes

- Roulettes type **W**.
- Tapis de protection.
- Nettoyage périodique.

4.3. Charges lourdes

- Éviter meubles très lourds.
- Ne pas fixer d'éléments avec vis.

5. Nettoyage et Entretien

5.1. Fréquent

- Balayer ou aspirer avec brosse douce.

5.2. Hebdomadaire

- Chiffon humide avec eau propre.
- Produits spécifiques selon instructions.

5.3. Interdit

- Vapeur
- Cire, eau de Javel, polisseuses
- Détergents abrasifs
- Solvants forts

6. Taches et Déversements

6.1. Liquides

- Nettoyer immédiatement.

6.2. Taches tenaces

- Gratter délicatement.
- Nettoyant intensif max 15 minutes.
- Frotter doucement.
- Rincer et sécher.

7. Erreurs Courantes

- Soleil direct
- Chauffage électrique
- Traîner les meubles
- Produits abrasifs
- Usage extérieur
- Tapis en caoutchouc

8. Problèmes et Solutions

Problème	Cause	Solution
Décoloration	Soleil	Protection UV
Rayures	Particules abrasives	Patins et tapis
Aspect terne	Excès de produit	Rinçage
Soulèvement	Humidité	Contrôle environnemental
Marques de roulettes	Roulettes inadaptées	Roulettes type W

9. Durée de Vie

La durabilité du revêtement de sol SPC dépend :

- Conditions environnementales stables
- Entretien adéquat
- Protection contre les chocs et l'abrasion
- Contrôle de l'humidité
- Utilisation de produits de nettoyage compatibles

Avec un entretien correct, durée supérieure à 15–20 ans en usage résidentiel.

