

SUELOS PARA UN MAÑANA MÁS BRILLANTE

FLOORS FOR A BRIGHTER TOMORROW

PAVIMENTI PER UN DOMANI PIÙ LUMINOSO

NATURALEZA
INSPIRACIÓN
TECNOLOGÍA
VIDA
COTIDIANA

NATURE
INSPIRATION
TECHNOLOGY
LIVING

NATURA
ISPIRAZIONE
TECNOLOGIA
VITA
QUOTIDIANA

KARVORA®

CATÁLOGO / CATALOG / CATALOGO

KARVORA®

FLOORING A BETTER TOMORROW

INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR TOMORROW

ES

La naturaleza siempre ha sido la mayor fuente de inspiración.
Sus texturas, colores e imperfecciones dan vida a espacios auténticos, cálidos y atemporales.
Karvora lleva esta inspiración a los interiores contemporáneos, combinando el carácter natural de la madera y la piedra con las tecnologías más avanzadas para pavimentos.

EN

Nature has always been the greatest designer.
Its textures, colours and imperfections inspire spaces that feel authentic, warm and timeless.
Karvora brings this inspiration into contemporary interiors, combining the natural character of wood and stone with advanced flooring technology.

IT

La natura è da sempre la più grande fonte di ispirazione.
Le sue texture, i suoi colori e le sue imperfezioni danno vita a spazi autentici, caldi e senza tempo.
Karvora porta questa ispirazione negli interni contemporanei, unendo il carattere naturale del legno e della pietra alle più avanzate tecnologie per pavimenti.


NATURE · DESIGN · TECHNOLOGY · RESPONSIBILITY



MÁS
QUE UN SUELO,
UN MAÑANA MÁS BRILLANTE

MORE
THAN FLOOR,
A BRIGHER
TOMORROW

PIÙ
DI UN SEMPLICE PAVIMENTO,
UN DOMANI PIÙ LUMINOSO



ES
La naturaleza crea.
Nosotros observamos,
aprendemos y transformamos
su belleza en nuevas posibilidades.

EN
Nature creates.
We observe, learn
and transform its beauty
into new possibilities.

IT
La natura crea.
Noi osserviamo,
impariamo e trasformiamo
la sua bellezza in nuove possibilità

FROM NATURE TO DESIGN

01

EL MALETERO
Una historia escrita por el tiempo.

THE TRUNK
A story written by time.

IL TRONCO
Una storia scritta dal tempo.

02

EL ANILLO
Un detalle lleno de significado.

THE RING
A detail full of meaning.

L'ANELLO
Un dettaglio ricco di significato.

03

EL SIGNO
Una forma se convierte en un símbolo.

THE SIGN
A shape becomes a symbol.

IL SEGNO
Una forma diventa un simbolo.

04

EL PORTAL
La naturaleza nos inspira.
Creamos nuevos horizontes.

THE PORTAL
Nature inspires.
We create new horizons.

IL PORTALE
La natura è fonte di ispirazione.
Noi creiamo nuovi orizzonti.



BEYOND THE SURFACE

A SYMBOL OF CONNECTION



ES
Cada capa tiene una función.
Juntas dan lugar a una superficie diseñada para combinar estética, estabilidad y rendimiento.

EN
Each layer serves a specific purpose.
Together, they create a surface designed to combine aesthetics, stability, and performance.

IT
Ogni strato ha una funzione.
Insieme danno vita a una superficie progettata per unire estetica, stabilità e prestazioni.



ANATOMY OF PERFORMANCE

FIVE LAYERS: A SUPERIOR SURFACE


Nature, transformed
into possibility



CORE 13

PREMIUM 23

HERRINGBONE ATELIER 29

CONTRACT PLUS & FULL 35

DESIGNED FOR THE WAY WE LIVE

NATURAL SPACES LASTING EMOTIONS



Core
1220 × 180 mm
6 mm

Core Stone
900 × 450 mm
6 mm

Premium
1500 × 230 mm
7 mm



Herringbone Atelier
625 × 127 mm
6 mm

Contract Plus
1220 × 180 mm
7 mm

Contract Full
1220 × 180 mm
8 mm

TECHNOLOGY

THE STRENGTH WITHIN

ADVANCED SPC ENGINEERING FOR A BRIGHTER TOMORROW



ES Los suelos Karvora están fabricados con un núcleo SPC (Stone Plastic Composite), un material de altas prestaciones que combina minerales naturales con polímeros avanzados. Esta particular composición ofrece una estabilidad excepcional, resistencia y belleza duradera, creando una base ideal para espacios residenciales contemporáneos y entornos comerciales.

EN Karvora floors are built on SPC (Stone Plastic Composite), a high-performance core that combines natural minerals with advanced polymers. This unique composition delivers exceptional stability, durability and lasting beauty, making it the perfect foundation for contemporary living and commercial spaces.

IT I pavimenti Karvora sono realizzati con un nucleo in SPC (Stone Plastic Composite), un materiale ad alte prestazioni che combina minerali naturali e polimeri avanzati. Questa particolare composizione offre eccezionale stabilità, resistenza e bellezza nel tempo, creando una base ideale per gli spazi residenziali contemporanei e gli ambienti commerciali.



MINERALS

ES — Minerales naturales
Aportan resistencia, estabilidad y prestaciones dimensionales.

EN — Natural minerals
Provide strength, stability and dimensional performance.

IT — Minerali naturali
Contribuiscono a resistenza, stabilità e prestazioni dimensionali.



POLYMERS

ES — Polímeros de altas prestaciones
Garantizan flexibilidad, resiliencia y durabilidad a largo plazo.

EN — High-performance polymers
Ensure flexibility, resilience and long-term durability.

IT — Polimeri ad alte prestazioni
Assicurano flessibilità, resilienza e durabilità nel tempo.



ADDITIVES

ES — Aditivos estabilizantes
Optimizan las prestaciones y garantizan una calidad constante.

EN — Stabilizing additives
Enhance performance and guarantee consistent quality.

IT — Additivi stabilizzanti
Ottimizzano le prestazioni e garantiscono una qualità costante.

A PERFECT BALANCE

THE PRODUCTION PROCESS

Single-screw extrusion

ES Un proceso de producción controlado que combina polvos minerales y resinas para obtener un núcleo estable, de alto rendimiento y sostenible.

EN A controlled manufacturing process that combines mineral powders and resins to create a stable, high-performance, and sustainable core.

IT Un processo produttivo controllato che unisce polveri minerali e resine per ottenere un nucleo stabile, performante e sostenibile.



ES Extrusión de un solo tornillo

EN Single-screw extrusion

IT Estrusione a monovite

A SURFACE DESIGNED FOR MORE

ES Cada capa desempeña un papel fundamental para garantizar prestaciones, estética y confort. Juntas crean un suelo resistente, estable y diseñado para la vida cotidiana.

EN Each layer plays a fundamental role in delivering performance, aesthetics and comfort. Together they create a floor that is beautiful, resilient and ready for real life.

IT Ogni strato svolge un ruolo fondamentale nel garantire prestazioni, estetica e comfort. Insieme creano un pavimento resistente, stabile e progettato per la vita di ogni giorno.

ES — REVESTIMIENTO UV
Protección adicional para una belleza duradera.

EN — UV COATING
Extra protection for long-lasting beauty.

IT — RIVESTIMENTO UV
Protezione aggiuntiva per una bellezza che dura nel tempo.

ES — CAPA DE DESGASTE
Alta resistencia al uso cotidiano.

EN — WEAR LAYER
High resistance to daily life.

IT — STRATO D'USURA
Elevata resistenza all'uso quotidiano.

ES — FILM DECORATIVO
Diseños auténticos inspirados en la naturaleza.

EN — DECORATIVE FILM
Authentic designs, inspired by nature.

IT — FILM DECORATIVO
Design autentici ispirati alla natura.

ES — NÚCLEO SPC
Rígido, estable y resistente.


EN — SPC CORE
Rigid, stable and durable.

IT — NUCLEO SPC
Rigido, stabile e resistente.

ES — IXPE INTEGRADO
Mayor confort y prestaciones acústicas.

EN — INTEGRATED IXPE
Greater comfort and acoustic performance.

IT — IXPE INTEGRATO
Maggiore comfort e prestazioni acustiche.





Made for living

CORE

THE ORIGIN OF MATTER

NATURAL
VERSATILE
CONTEMPORARY



CORE

THE ORIGIN OF MATTER



ES

CORE es la línea madre del universo SPC Karvora. Nace para ofrecer un pavimento sólido, equilibrado y versátil, capaz de adaptarse a cualquier proyecto — desde viviendas contemporáneas hasta espacios comerciales ligeros — manteniendo siempre la calidad técnica que define la marca Karvora.
El formato 1220×180×5+1 mm, con capa de uso de 0,5 mm, acabado BP y sistema de clic UNILIN, representa la combinación ideal entre estabilidad, confort y facilidad de instalación. La superficie BP aporta un aspecto natural y armonioso, con vetas equilibradas y una estética limpia, perfecta para interiores modernos y luminosos.

EN

CORE is the foundational line of the Karvora SPC universe. It was created to offer a solid, balanced and versatile flooring solution, capable of adapting to any project — from contemporary homes to light commercial spaces — while always maintaining the technical quality that defines the Karvora brand.

The 1220×180×5+1 mm format, with a 0.5 mm wear layer, BP surface finish and UNILIN click system, represents the ideal combination of stability, comfort and installation efficiency. The BP texture provides a natural and harmonious appearance, with balanced grain and a clean visual effect, perfect for modern and bright interiors.

IT

CORE è la linea madre dell'universo SPC Karvora. Nasce per offrire un pavimento solido, equilibrato e versatile, capace di adattarsi a ogni progetto — dalla casa contemporanea agli spazi commerciali leggeri — mantenendo sempre la qualità tecnica che definisce il marchio Karvora.

Il formato 1220×180×5+1 mm, con strato di usura da 0,5 mm, finitura BP e incastro UNILIN, rappresenta la combinazione ideale tra stabilità, comfort e facilità di posa. La superficie BP dona un aspetto naturale e armonioso, con venature equilibrate e una resa visiva pulita, perfetta per ambienti moderni e luminosi.



BP SURFACE
Standard Texture



MICRO V-GROOVE
4 Sides



R10
Anti-slip



WATERPROOF
100%



BFL-S1
Fire Classification

CORE

NATURAL TONES, ENDLESS POSSIBILITIES



KC1218-OK6
EAN 8436632770011

ES Un roble nórdico puro y luminoso, con vetas suaves que transmiten calma y claridad. Ideal para interiores modernos y minimalistas.

EN A pure, bright Nordic oak with soft, calming grain.
Ideal for modern, minimalist interiors.

IT Un rovere nordico puro e luminoso, con venature morbide che portano calma e luce negli ambienti. Perfetto per interni moderni, minimalisti e spazi residenziali che cercano equilibrio.



KC1218-SD6
EAN 8436632770028

Una madera blanqueada, fresca y coastal. Ideal para viviendas luminosas.

A whitewashed, coastal wood. Ideal for bright homes.

Un legno sbiancato, fresco e dall'atmosfera marittima. Perfetta per case luminose.



KC1218-VS6
EAN 8436632770035

Un roble claro de alma mediterránea: cálido, luminoso y acogedor. Perfecto para viviendas costeras y espacios que buscan claridad.

A Mediterranean-inspired light oak: warm, bright and welcoming. Ideal for coastal homes and airy interiors.

A Mediterranean-inspired light oak: warm, bright and welcoming. Ideale per case accoglienti, spazi costieri e ambienti che vogliono leggerezza.



KC1218-SM6
EAN 8436632770042

Un tono claro, natural y luminoso, inspirado en el arce de las zonas montañosas. Presenta una veta suave y lineal, con matices entre beige miel y arena dorada. El resultado es armónico, limpio y acogedor.

A light, natural and bright tone inspired by mountain maple wood. Its grain is soft and linear, with subtle variations from honey-beige to golden sand. The overall effect is harmonious, clean and welcoming.

Tonalità chiara, naturale e luminosa, ispirata all'acero dei paesaggi montani. Le venature sono lineari e delicate, con sfumature che oscillano tra il beige miele e il sabbia dorato. L'effetto complessivo è armonioso, pulito e accogliente.

RODAPIÉ / BASEBOARDS

KCR2407-OK12

EAN Code: 8436632770127
Dimensions: 2400x70x12 mm

KCR2407-SD12

EAN Code: 8436632770134
Dimensions: 2400x70x12 mm

KCR2407-VS12

EAN Code: 8436632770141
Dimensions: 2400x70x12 mm

KCR2407-SM12

EAN Code: 8436632770158
Dimensions: 2400x70x12 mm

CORE

THE ORIGIN OF MATTER



BERGEN GREY

KC1218-BG6
EAN 8436632770059

ES El gris moderno por excelencia: urbano, elegante y versátil. Ideal para lofts y proyectos minimalistas.

EN The ultimate modern grey: urban, elegant, versatile.
Ideal for lofts and minimalist spaces.

IT Un grigio moderno, urbano, versatile.
Perfetto per loft e spazi minimal.



BATTISCOPA

KCR2407-BG12

EAN Code: 8436632770165
Dimensions: 2400x70x12 mm

CORE

NATURAL TONES, ENDLESS POSSIBILITIES



KC1218-TH6
EAN 8436632770066

ES Un roble miel cálido y acogedor, inspirado en paisajes italianos. Ideal para salones luminosos.

EN A warm honey oak inspired by Italian landscapes. Ideal for bright living spaces.

IT Un rovere miele caldo e accogliente, ispirato ai paesaggi italiani. Perfetto per living luminosi e ambienti familiari.




KC1218-DN6
EAN 8436632770073

Un roble neutro y universal, perfecto para cualquier estilo. Dublin Natural es equilibrio puro.

A neutral, universal oak, perfect for any style. Dublin Natural is pure balance.

Un rovere neutro e universale, perfetto per qualsiasi stile. Dublin Natural è equilibrio puro.



KC1218-AW6
EAN 8436632770080

Un nogal oscuro, elegante y profundo. Ideal para espacios sofisticados.

A dark, elegant walnut. Ideal for sophisticated spaces.

Un noce scuro elegante e profondo. Perfetto per ambienti sofisticati.



KC1218-NP6
EAN 8436632770097

Captura la esencia de la luz del norte: pura, suave, natural, perfecta para interiores modernos y minimalistas.

It captures the essence of northern light: pure, soft, and natural, perfect for modern and minimalist interiors.

Cattura l'essenza della luce del Nord: pura, morbida, naturale, perfetta per interni moderni e minimalisti.

RODAPIÉ

KCR2407-TH12

EAN Code: 8436632770172
Dimensions: 2400x70x12 mm

KC2407-DN12

EAN Code: 8436632770189
Dimensions: 2400x70x12 mm

BASEBOARDS

KCR2407-AW12

EAN Code: 8436632770196
Dimensions: 2400x70x12 mm

KCR2407-NP12

EAN Code: 8436632770202
Dimensions: 2400x70x12 mm

CORE

THE ORIGIN OF MATTER



KC1218-HM6
EAN 8436632770103

ES Combina la solidez del roble con un gris intenso, profundo, pero sorprendentemente cálido. Perfecto para espacios de diseño que desean destacar con estilo.

EN It combines the strength of oak with a bold, deep, yet surprisingly warm gray. Perfect for design-forward spaces that want to stand out with style.

IT Unisce la forza del rovere a un grigio deciso, profondo, ma sorprendentemente caldo. Perfetto per ambienti di design che vogliono distinguersi con stile.



BATTISCOPA

KCR2407-HM12

EAN Code: 8436632770219
Dimensions: 2400x70x12 mm

CORE

MINERAL BEAUTY, TIMELESS SPACES



ARCTIC SLATE

KCP9045-AT6
EAN 8436632770110

ES Una pizarra gris oscuro moderna y arquitectónica.

EN A dark grey slate with architectural presence.

IT Una ardesia grigio scuro moderna e architettonica.

RODAPIÉ
BASEBOARDS
BATTISCOPA

KCP902407-AT12

EAN Code: 8436632770233
Dimensioni: 2400x70x12 mm

NATURAL
VERSATILE
CONTEMPORARY

CORE

THE ORIGIN OF MATTER

SAHARA STONE

KCP9045-SS6
EAN 8436632770004

ES Una piedra beige cálida y natural. Ideal para spas y salones luminosos.

EN A warm beige stone. Ideal for wellness areas and bright interiors.

IT Una pietra beige calda e naturale. Perfetta per spa e living luminosi.

RODAPIÉ
BASEBOARDS
BATTISCOPA

KCPR2407-SS12

EAN Code: 8436632770226
Dimensioni: 2400x70x12 mm

CORE

REAL PERFORMANCE, LASTING VALUE

SPC COMPOSITION

A solid, natural, and stable structure



75,24%
Polvo de piedra
Stone powder
Polvere di pietra

23,76%
Resina de PVC
PVC Resin
Resina PVC


1%
Estabilizador de Ca-Zn
Ca-Zn Stabilizer
Stabilizzante Ca-Zn

ES Una estructura compacta y equilibrada que garantiza rendimiento, comodidad y durabilidad.

EN A compact, well-balanced design that ensures performance, comfort, and durability.

IT Una struttura compatta e bilanciata per garantire prestazioni, comfort e durata nel tempo.





PRODUCT STRUCTURE

6mm of technology for superior comfort

0,5 mm
Capa de uso
Wear Layer
Strato di usura

5 mm
Núcleo SPC
SPC core
Nucleo SPC

1 mm
Subcapa IXPE integrado
Integrated IXPE substrate
Sottostrato IXPE integrato

6 mm
Espesor total
Total thickness
Spessore totale

CORE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL COMPARISON TABLE (CORE WOOD VS CORE STONE)

CARACTERÍSTICA FEATURE / CARATTERISTICA	MADERA WOOD / LEGNO	PIEDRA STONE / PIETRA
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONI	1220x180x5+1 mm	900x450x5+1 mm
TIPO DE CLIC / CLICK TYPE / TIPO DI CLICK	Unilin	Unilin
SUPERFICIE / SURFACE / SUPERFICIE	BP	BP
BORDE / BEVELED / BISELLATURA	Micro V-Groove	Micro V-Groove
ESPESOR TOTAL / TOTAL THICKNESS / SPESSORE TOTALE	6 mm	6 mm
ESPESOR NÚCLEO / CORE THICKNESS / SPESSORE NUCLEO	5 mm	5 mm
IXPE ACÚSTICO / ACOUSTIC IXPE / IXPE ACUSTICO	1 mm	1 mm
CAPA DE USO / WEAR LAYER / STRATO ANTIUSURA	0.5 mm	0.5 mm
IMPERMEABILIDAD / WATERPROOF / IMPERMEABILITÀ	100% Waterproof	100% Waterproof
PROTECCIÓN FUEGO / FIRE PROTECTION / PROTEZIONE FUOCO	Bfl-s1	Bfl-s1
COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE	Virgin PVC	Virgin PVC

APPLICATION COMPARISON TABLE

ENTORNO ENVIRONMENT / AMBIENTE	MADERA WOOD / LEGNO	PIEDRA STONE / PIETRA
RESIDENCIAL / RESIDENTIAL / RESIDENZIALE	✓	✓
OFICINAS PRIVADAS / PRIVATE OFFICES / UFFICI PRIVATI	✓	✓
RETAIL LIGERO / LIGHT RETAIL / RETAIL LEGGERO	✓	✓
RETAIL INTENSO / HEAVY RETAIL / RETAIL INTENSO	—	—
ZONAS DE PASO / TRANSIT AREAS / AREE DI PASSAGGIO	✓	✓
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS / ARCHITECTURAL SPACES / SPAZI ARCHITETTONICI	✓	✓
USO HEAVY DUTY / HEAVY DUTY USE / USO HEAVY DUTY	—	—



Made to be admired

PREMIUM

THE ART OF PERFECTION



REFINED
AUTHENTIC
DISTINCTIVE

PREMIUM

THE ART OF PERFECTION

ES

La línea KARVORA PREMIUM representa el punto de encuentro entre tecnología avanzada y sensibilidad estética. Es la colección pensada para quienes desean un suelo capaz de unir rendimiento profesional, confort residencial y sofisticación visual, sin compromisos.

Cada lama nace de un núcleo rígido SPC de 6 mm, estable y resistente, completado con un subsuelo IXPE de 1 mm que mejora la absorción acústica y aporta una sensación más suave y confortable al caminar. La capa de uso de 0,7 mm garantiza durabilidad incluso en entornos de alto tránsito, mientras que el acabado EIR sincroniza perfectamente la veta con el relieve, ofreciendo la sensación auténtica de la madera natural.

EN

The KARVORA PREMIUM line represents the meeting point between advanced technology and refined aesthetic sensitivity. It is the collection designed for those who seek a floor capable of combining professional performance, residential comfort, and visual sophistication — without compromise.

Each plank is built on a 6 mm SPC rigid core, stable and resistant, completed by a 1 mm IXPE underlayment that enhances acoustic absorption and provides a softer, more comfortable walking experience. The 0.7 mm wear layer ensures durability even in high-traffic environments, while the EIR finish perfectly synchronizes the grain with the embossing, delivering the authentic sensation of natural wood.

IT

La linea KARVORA PREMIUM rappresenta l'incontro tra tecnologia avanzata e sensibilità estetica. È la collezione pensata per chi desidera un pavimento capace di unire prestazioni professionali, comfort abitativo e raffinatezza visiva, senza compromessi.

Ogni tavola nasce da un nucleo SPC da 6 mm, stabile e resistente, completato da un sottostrato IXPE da 1 mm che migliora l'assorbimento acustico e la percezione di morbidezza al calpestio. Lo strato di usura da 0,7 mm garantisce durabilità anche in ambienti ad alto traffico, mentre la finitura EIR sincronizza perfettamente la venatura con il rilievo, restituendo la sensazione autentica del legno naturale.

EIR SURFACE
Standard Texture

MICRO V-GROOVE
4 Sides


R10
Anti-slip

WATERPROOF
100%

BFL-S1
Fire Classification

PREMIUM

NATURAL TONES, ENDLESS POSSIBILITIES



KP1523-NE7
EAN 8436632770493

ES Un olmo de carácter nórdico, con una veta profunda y esculpida que aporta volumen y sofisticación. Ideal para hoteles, boutique y espacios de diseño.

EN A Nordic-inspired elm with deep, sculpted grain that adds dimension and sophistication. Ideal for boutique hotels and premium interiors.

IT Un olmo dal carattere nordico, con una vena profonda e scolpita che dona tridimensionalità e raffinatezza. Perfetto per interni di design, hotel boutique e ambienti premium.



KP1523-AO7
EAN 8436632770509

Un roble premium hiperrealista, lleno de matices y detalles. Perfecto para viviendas de lujo y retail de alto nivel.

A hyper-realistic premium oak, rich in detail and natural depth. Ideal for luxury homes and high-end retail.

Un rovere premium iperrealistico, ricco di dettagli e sfumature. Ogni tavola sembra scolpita dalla natura. Ideale per residenze di lusso, retail di fascia alta e progetti architettonici.



KP1523-CA7
EAN 8436632770516

Un fresno claro, luminoso y elegante. Ideal para espacios minimalistas y contemporáneos.

A bright, elegant ash wood perfect for minimalist and contemporary interiors.

Una cenere chiara, luminosa, elegante. Perfetta per ambienti minimalisti, spazi raffinati e architetture contemporanee.




KP1523-GC7
EAN 8436632770523

Un castaño cálido e intenso, lleno de carácter. Perfecto para hoteles, restaurantes y viviendas de prestigio.

A warm, intense chestnut full of character. Ideal for hotels, restaurants and premium homes.

Un castagno caldo, intenso, ricco di personalità. Ideale per hotel, ristoranti e case di prestigio.



RODAPIÉ BASEBOARDS BATTISCOPA

ES Consulta la página 43 para encontrar el zócalo más adecuado para tu espacio.

EN See page 43 to find the baseboard that best suits your space.

IT Consulta la pagina 43 per trovare il battiscopa più adatto al tuo ambiente.

PREMIUM

THE ART OF PERFECTION



PREMIUM

REAL PERFORMANCE, LASTING VALUE

SPC COMPOSITION

A solid, natural, and stable structure



75,24%
Polvo de piedra
Stone powder
Polvere di pietra

23,76%
Resina de PVC
PVC Resin
Resina PVC


1%
Estabilizador de Ca-Zn
Ca-Zn Stabilizer
Stabilizzante Ca-Zn

ES Una estructura compacta y equilibrada que garantiza rendimiento, comodidad y durabilidad.

EN A compact, well-balanced design that ensures performance, comfort, and durability.

IT Una struttura compatta e bilanciata per garantire prestazioni, comfort e durata nel tempo.





PRODUCT STRUCTURE

7mm of technology for superior comfort

0,7 mm
Capa de uso
Wear Layer
Strato di usura

6 mm
Núcleo SPC
SPC core
Nucleo SPC

1 mm
Subcapa IXPE integrado
Integrated IXPE substrate
Sottostrato IXPE integrato

7 mm
Espesor total
Total thickness
Spessore totale

PREMIUM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL TABLE

CARACTERÍSTICA FEATURE / CARATTERISTICA	MADERA WOOD / LEGNO
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONI	1500x230x6+1 mm
TIPO DE CLIC / CLICK TYPE / TIPO DI CLICK	Unilin
SUPERFICIE / SURFACE / SUPERFICIE	EIR
BORDE / BEVELED / BISELLATURA	Micro V-Groove
ESPESOR TOTAL / TOTAL THICKNESS / SPESSORE TOTALE	7 mm
ESPESOR NÚCLEO / CORE THICKNESS / SPESSORE NUCLEO	6 mm
IXPE ACÚSTICO / ACOUSTIC IXPE / IXPE ACUSTICO	1 mm
CAPA DE USO / WEAR LAYER / STRATO ANTIUSURA	0.7 mm
IMPERMEABILIDAD / WATERPROOF / IMPERMEABILITÀ	100% Waterproof
PROTECCIÓN FUEGO / FIRE PROTECTION / PROTEZIONE FUOCO	Bfl-s1
COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE	Virgin PVC

APPLICATION TABLE

ENTORNO ENVIRONMENT / AMBIENTE	MADERA WOOD / LEGNO
RESIDENCIAL / RESIDENTIAL / RESIDENZIALE	✓ ✓ (premium level)
OFICINAS PRIVADAS / PRIVATE OFFICES / UFFICI PRIVATI	✓ ✓
RETAIL LIGERO / LIGHT RETAIL / RETAIL LEGGERO	✓ ✓
RETAIL INTENSO / HEAVY RETAIL / RETAIL INTENSO	✓ (thanks to 0.7 mm)
ZONAS DE PASO / TRANSIT AREAS / AREE DI PASSAGGIO	✓ ✓
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS / ARCHITECTURAL SPACES / SPAZI ARCHITETTONICI	✓ ✓ (long plank + EIR)
USO HEAVY DUTY / HEAVY DUTY USE / USO HEAVY DUTY	—



Geometry becomes emotion

HERRINGBONE ATELIER

THE COLLECTION WHERE DESIGN TAKES SHAPE



GEOMETRIC
EXPRESSIVE
TIMELESS



HERRINGBONE ATELIER

THE COLLECTION WHERE DESIGN TAKES SHAPE

ES

Herringbone Atelier nace donde la materia encuentra la geometría, donde la madera se convierte en ritmo, donde la luz descansa sobre las superficies como un gesto deliberado. Es la colección que interpreta la espiga no como un simple patrón de instalación, sino como un lenguaje arquitectónico: una marca distintiva, un detalle de sastrería, una firma que define la identidad de un espacio.

Cada lama — 635 × 127 mm — está concebida como un elemento de composición, un módulo que dialoga con los demás para crear una trama viva, dinámica y elegante. La superficie EIR revela la profundidad de la madera natural, mientras que el espesor total de 7 mm y la capa de uso de 0,5 mm garantizan estabilidad, precisión y una belleza que perdura en el tiempo.

EN

Herringbone Atelier is born where material meets geometry, where wood becomes rhythm, where light rests on surfaces like a deliberate gesture. It is the collection that interprets the herringbone pattern not as a simple layout, but as an architectural language: a distinctive mark, a tailored detail, a signature that defines the identity of a space.

Each plank — 635 × 127 mm — is conceived as a compositional element, a module that interacts with the others to create a living, dynamic, elegant texture. The EIR surface reveals the depth of natural wood, while the total thickness of 7 mm and the 0.5 mm wear layer ensure stability, precision, and a beauty that endures over time.

IT

Herringbone Atelier nasce dove la materia incontra la geometria, dove il legno diventa ritmo, dove la luce si posa sulle superfici come un gesto studiato. È la collezione che interpreta la posa a lisca di pesce non come un semplice schema, ma come un linguaggio architettonico: un segno distintivo, un tratto sartoriale, un dettaglio che definisce l'identità di uno spazio.

Ogni lama — 635 × 127 mm — è pensata come un elemento di composizione, un modulo che dialoga con gli altri creando una trama viva, dinamica, elegante. La superficie EIR restituisce la profondità del legno naturale, mentre lo spessore totale di 7 mm e lo strato di usura da 0,5 mm garantiscono stabilità, precisione e una bellezza che resiste nel tempo.

EIR SURFACE
Standard Texture

MICRO V-GROOVE
4 Sides

R10
Anti-slip

WATERPROOF
100%

BFL-S1
Fire Classification

HERRINGBONE ATELIER

NATURAL TONES, ENDLESS POSSIBILITIES



KHA6313-NO7
EAN 8436632770615

ES Roble natural, elegante, con veta amplia y armoniosa. Perfecto para ambientes clásicos contemporáneos, espacios equilibrados y proyectos que requieren sobriedad premium.

EN Natural oak, elegant, with wide and harmonious grain. Perfect for contemporary classic interiors, balanced spaces and projects requiring premium sobriety.

IT Rovere naturale, elegante, con venatura ampia e armoniosa. Perfetto per ambienti classici contemporanei, spazi equilibrati e progetti che richiedono sobrietà premium.




KHA6313-SL7
EAN 8436632770622

Tono claro, suave, nórdico. Amplifica la luz, crea atmósferas limpias y modernas, ideal para arquitecturas minimalistas e interiores luminosos.

Light, velvety, Nordic tone. Enhances brightness, creates clean and modern atmospheres, ideal for minimalist architecture and luminous interiors.

Tonalità chiara, vellutata, nordica. Amplifica la luce, crea atmosfere pulite e moderne, ideale per architetture minimaliste e interni luminosi.




KHA6313-BW7
EAN 8436632770639

Nogal profundo, cálido, con carácter decidido. Perfecto para boutiques, ambientes sofisticados y espacios con fuerte identidad material.

Deep, warm walnut with a strong character. Perfect for boutiques, refined environments and spaces with a strong material identity.

Noce profondo, caldo, con carattere deciso. Perfetto per boutique, ambienti ricercati, spazi con forte identità materica.



RODAPIÉ BASEBOARDS BATTISCOPA

ES Consulta la página 43 para encontrar el zócalo más adecuado para tu espacio.

EN See page 43 to find the baseboard that best suits your space.

IT Consulta la pagina 43 per trovare il battiscopa più adatto al tuo ambiente.

GEOMETRIC
EXPRESSIVE
TIMELESS

HERRINGBONE ATELIER

THE COLLECTION WHERE DESIGN TAKES SHAPE



HERRINGBONE ATELIER

REAL PERFORMANCE, LASTING VALUE

SPC COMPOSITION

A solid, natural, and stable structure



75,24%
Polvo de piedra
Stone powder
Polvere di pietra


23,76%
Resina de PVC
PVC Resin
Resina PVC

1%
Estabilizador de Ca-Zn
Ca-Zn Stabilizer
Stabilizzante Ca-Zn

ES Una estructura compacta y equilibrada que garantiza rendimiento, comodidad y durabilidad.


EN A compact, well-balanced design that ensures performance, comfort, and durability.

IT Una struttura compatta e bilanciata per garantire prestazioni, comfort e durata nel tempo.



PRODUCT STRUCTURE

7mm of technology for superior comfort



0,5 mm
Capa de uso
Wear Layer
Strato di usura

6 mm
Núcleo SPC
SPC core
Nucleo SPC

1 mm
Subcapa IXPE integrado
Integrated IXPE substrate
Sottostrato IXPE integrato

7 mm
Espesor total
Total thickness
Spessore totale

HERRINGBONE ATELIER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL TABLE

CARACTERÍSTICA FEATURE / CARATTERISTICA	MADERA WOOD / LEGNO
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONI	635×127×6+1 mm
TIPO DE CLIC / CLICK TYPE / TIPO DI CLICK	Unilin
SUPERFICIE / SURFACE / SUPERFICIE	EIR
BORDE / BEVELED / BISELLATURA	Micro V-Groove
ESPESOR TOTAL / TOTAL THICKNESS / SPESSORE TOTALE	7 mm
ESPESOR NÚCLEO / CORE THICKNESS / SPESSORE NUCLEO	6 mm
IXPE ACÚSTICO / ACOUSTIC IXPE / IXPE ACUSTICO	1 mm
CAPA DE USO / WEAR LAYER / STRATO ANTIUSURA	0.5 mm
IMPERMEABILIDAD / WATERPROOF / IMPERMEABILITÀ	100% Waterproof
PROTECCIÓN FUEGO / FIRE PROTECTION / PROTEZIONE FUOCO	Bfl-s1
COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE	Virgin PVC

APPLICATION TABLE

ENTORNO ENVIRONMENT / AMBIENTE	MADERA WOOD / LEGNO
RESIDENCIAL / RESIDENTIAL / BOUTIQUE HOTEL	✓ Recommended
OFICINAS PRIVADAS / PRIVATE OFFICES / RETAIL PREMIUM	✓ Recommended
RESIDENCIAL DE ALTA GAMA / HIGH-END RESIDENTIAL / RESIDENZIALE DI FASCIA ALTA	✓ Recommended
HOSPITALITY DE DISEÑO / DESIGN HOSPITALITY / HOSPITALITY DI DESIGN	✓ Recommended
SHOWROOMS Y GALERÍAS / SHOWROOMS & GALLERIES / SHOWROOM E GALLERIE	✓ Recommended
OFICINAS DIRECCIONALES / EXECUTIVE OFFICES / UFFICI DIREZIONALI	✓ Recommended
TRÁFICO HEAVY DUTY / HEAVY-DUTY TRAFFIC / TRAFFICO HEAVY DUTY	× Not recommended
ENTORNOS INDUSTRIALES / INDUSTRIAL ENVIRONMENTS / AMBIENTI INDUSTRIALI	× Not recommended
ZONAS CON CARGAS EXTREMAS / AREAS WITH EXTREME LOADS / ZONE CON CARICHI ESTREMI	× Not recommended



Beauty made to endure

CONTRACT PLUS & FULL

PROFESSIONAL SPC FLOORING FOR HIGH-TRAFFIC ENVIRONMENTS

NATURAL
VERSATILE
CONTEMPORARY

RESISTANT
RELIABLE
PERFORMING

CONTRACT PLUS & FULL



PROFESSIONAL SPC FLOORING FOR HIGH-TRAFFIC ENVIRONMENTS

ES
Dos soluciones, una sola misión: resistencia, estabilidad y rendimiento para entornos comerciales y hospitality.

La Serie Contract está diseñada para responder a las exigencias de los proyectos profesionales: hoteles, oficinas, retail, áreas públicas y todos aquellos espacios donde el pavimento debe garantizar robustez, estabilidad y durabilidad en el tiempo.

Una familia compuesta por dos soluciones complementarias — Contract Plus y Contract Full — pensadas para ofrecer prestaciones específicas según el nivel de tránsito y el confort requerido.

EN
Two solutions, one mission: durability, stability, and performance for commercial and hospitality spaces.

The Contract Series is designed to meet the demands of professional projects: hotels, offices, retail areas, public spaces, and all environments where flooring must deliver strength, stability, and long-term performance.

A family composed of two complementary solutions — Contract Plus and Contract Full — engineered to provide specific performance levels based on traffic intensity and acoustic comfort requirements.

IT
Due soluzioni, una sola missione: resistenza, stabilità e performance per gli spazi commerciali e hospitality.

La Serie Contract è progettata per rispondere alle esigenze dei progetti professionali: hotel, uffici, retail, aree pubbliche e tutti quegli ambienti dove il pavimento deve garantire robustezza, stabilità e durata nel tempo.

Una famiglia composta da due soluzioni complementari — Contract Plus e Contract Full — pensate per offrire performance specifiche in base al livello di traffico e al comfort acustico richiesto.

EIR/BP SURFACE
Realistic Texture

MICRO V-GROOVE
4 Sides


R10
Anti-slip

WATERPROOF
100%

BFL-S1
Fire Classification

CONTRACT PLUS

NATURAL TONES, ENDLESS POSSIBILITIES




KCP1218-US7
EAN 8436632770530

ES Gris acero urbano, moderno, casi cementoso. Perfecto para lofts, oficinas modernas y espacios minimalistas.

EN Urban, modern, almost cement-like steel grey. Perfect for lofts, modern offices and minimal interiors.

IT Grigio acciaio urbano, moderno, quasi cementoso. Evoca superfici industriali contemporanee, perfetto per loft, uffici moderni e ambienti minimal.



KCP1218-HB7
EAN 8436632770561

ES Tono oscuro, elegante, cálido y muy profesional. Inspirado en la madera portuaria, ideal para espacios ejecutivos y premium.

EN Dark, elegant, warm and deeply professional. Inspired by harbor woods, ideal for executive and premium spaces.

IT Tonalità scura, elegante, calda e profondamente professionale. Ispirata ai legni portuali, porta presenza scenica e autorevolezza. Ideale per uffici direzionali, retail premium, ambienti di rappresentanza.




KCP1218-MG7
EAN 8436632770547

ES Gris técnico metropolitano, muy versátil. Funciona en cualquier ambiente o situación: hogar, oficina, comercio.

EN Technical metropolitan grey, highly versatile. Works in any environment or situation — home, office, commercial.

IT Grigio tecnico metropolitano, equilibrato e altamente versatile. Funziona in qualsiasi ambiente e situazione: residenziale, commerciale, operativo.



KCP1218-LO7
EAN 8436632770554

ES Roble natural contemporáneo, ideal para grandes superficies. Veta suave, aspecto continuo, perfecto para salones y espacios abiertos.

EN Natural contemporary oak, ideal for large surfaces. Soft grain, continuous look, perfect for living areas and open spaces.

IT Rovere naturale contemporaneo, equilibrato e pulito. Pensato per grandi superfici, dove la venatura morbida crea continuità e comfort visivo. Perfetto per living, open space, boutique, uffici eleganti.

RODAPIÉ — BASEBOARDS — BATTISCOPA

ES Consulta la página 43 para encontrar el zócalo más adecuado para tu espacio.

EN See page 43 to find the baseboard that best suits your space.

IT Consulta la pagina 43 per trovare il battiscopa più adatto al tuo ambiente.

RESISTANT
RELIABLE
PERFORMING

CONTRACT PLUS

PROFESSIONAL SPC FLOORING FOR HIGH-TRAFFIC ENVIRONMENTS



CONTRACT FULL

NATURAL TONES, ENDLESS POSSIBILITIES




KCF1218-US7
EAN 8436632770578

ES Gris acero urbano, moderno, casi cementoso. Perfecto para lofts, oficinas modernas y espacios minimalistas.

EN Urban, modern, almost cement-like steel grey. Perfect for lofts, modern offices and minimal interiors.

IT Grigio acciaio urbano, moderno, quasi cementoso. Evoca superfici industriali contemporanee, perfetto per loft, uffici moderni e ambienti minimal.



KCF1218-HB7
EAN 8436632770608

Tono oscuro, elegante, cálido y muy profesional. Inspirado en la madera portuaria, ideal para espacios ejecutivos y premium.

Dark, elegant, warm and deeply professional. Inspired by harbor woods, ideal for executive and premium spaces.

Tonalità scura, elegante, calda e profondamente professionale. Ispirata ai legni portuali, porta presenza scenica e autorevolezza. Ideale per uffici direzionali, retail premium, ambienti di rappresentanza.



KCF1218-MG7
EAN 8436632770585

Gris técnico metropolitano, muy versátil. Funciona en cualquier ambiente o situación: hogar, oficina, comercio.

Technical metropolitan grey, highly versatile. Works in any environment or situation — home, office, commercial.

Grigio tecnico metropolitano, equilibrato e altamente versatile. Funziona in qualsiasi ambiente e situazione: residenziale, commerciale, operativo.



KCF1218-LO7
EAN 8436632770592

Roble natural contemporáneo, ideal para grandes superficies. Veta suave, aspecto continuo, perfecto para salones y espacios abiertos.

Natural contemporary oak, ideal for large surfaces. Soft grain, continuous look, perfect for living areas and open spaces.

Rovere naturale contemporaneo, equilibrato e pulito. Pensato per grandi superfici, dove la venatura morbida crea continuità e comfort visivo. Perfetto per living, open space, boutique, uffici eleganti.

RODAPIÉ BASEBOARDS BATTISCOPA

ES Consulta la página 43 para encontrar el zócalo más adecuado para tu espacio.

EN See page 43 to find the baseboard that best suits your space.

IT Consulta la pagina 43 per trovare il battiscopa più adatto al tuo ambiente.

RESISTANT
RELIABLE
PERFORMING

CONTRACT FULL

PROFESSIONAL SPC FLOORING FOR HIGH-TRAFFIC ENVIRONMENTS



CONTRACT PLUS & FULL

REAL PERFORMANCE, LASTING VALUE

SPC COMPOSITION

A solid, natural, and stable structure



75,24%
Polvo de piedra
Stone powder
Polvere di pietra

23,76%
Resina de PVC
PVC Resin
Resina PVC


1%
Estabilizador de Ca-Zn
Ca-Zn Stabilizer
Stabilizzante Ca-Zn



ES Una estructura compacta y equilibrada que garantiza rendimiento, comodidad y durabilidad.

EN A compact, well-balanced design that ensures performance, comfort, and durability.

IT Una struttura compatta e bilanciata per garantire prestazioni, comfort e durata nel tempo.



PRODUCT STRUCTURE

7mm of technology for superior comfort

PLUS | FULL

0,5 mm | 0,7 mm
Capa de uso
Wear Layer
Strato di usura

5 mm | 6 mm
Núcleo SPC
SPC core
Nucleo SPC

2 mm | 1 mm
Subcapa IXPE integrado
Integrated IXPE substrate
Sottostrato IXPE integrato

PLUS | FULL

7 mm | 8 mm
Espesor total
Total thickness
Spessore totale

CONTRACT PLUS & FULL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL COMPARISON TABLE (PLUS VS FULL)


CARACTERÍSTICA FEATURE / CARATTERISTICA	PLUS VERSION	FULL VERSION
DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONI	1220×180×5+2 mm	1220×180×7+1 mm
TIPO DE CLIC / CLICK TYPE / TIPO DI CLICK	Unilin	Unilin
SUPERFICIE / SURFACE / SUPERFICIE	EIR	BP
BORDE / BEVELED / BISELLATURA	Micro V-Groove	Micro V-Groove
ESPESOR TOTAL / TOTAL THICKNESS / SPESSORE TOTALE	7 mm	8 mm
ESPESOR NÚCLEO / CORE THICKNESS / SPESSORE NUCLEO	5 mm	7 mm
IXPE ACÚSTICO / ACOUSTIC IXPE / IXPE ACUSTICO	2 mm	1 mm
CAPA DE USO / WEAR LAYER / STRATO ANTIUSURA	0.5 mm	0.7 mm
IMPERMEABILIDAD / WATERPROOF / IMPERMEABILITÀ	100% Waterproof	100% Waterproof
PROTECCIÓN FUEGO / FIRE PROTECTION / PROTEZIONE FUOCO	Bfl-s1	Bfl-s1
COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE	Virgin PVC	Virgin PVC

APPLICATION COMPARISON TABLE

ENTORNO ENVIRONMENT / AMBIENTE	PLUS VERSION	FULL VERSION
RESIDENCIAL / RESIDENTIAL / RESIDENZIALE	★★★★★	★★★★☆
OFICINAS PRIVADAS / PRIVATE OFFICES / UFFICI PRIVATI	★★★★★	★★★★☆
RETAIL LIGERO / LIGHT RETAIL / RETAIL LEGGERO	★★★★☆	★★★★★
RETAIL INTENSO / HEAVY RETAIL / RETAIL INTENSO	★★★☆☆	★★★★★
ZONAS DE PASO / TRANSIT AREAS / AREE DI PASSAGGIO	★★★☆☆	★★★★★
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS / ARCHITECTURAL SPACES / SPAZI ARCHITETTONICI	★★★★☆	★★★★★
USO HEAVY DUTY / HEAVY DUTY USE / USO HEAVY DUTY	★★★☆☆	★★★★★

BASEBOARDS

THE PERFECT FINISH, DOWN TO THE LAST DETAIL




KCR2407-OK12
EAN Code: 8436632770127
Dimensions: 2400x70x12 mm




KCR2407-SD12
EAN Code: 8436632770134
Dimensions: 2400x70x12 mm




KCR2407-VS12
EAN Code: 8436632770141
Dimensions: 2400x70x12 mm



KCR2407-SM12
EAN Code: 8436632770158
Dimensions: 2400x70x12 mm



KCR2407-BG12
EAN Code: 8436632770165
Dimensions: 2400x70x12 mm




KCR2407-TH12
EAN Code: 8436632770172
Dimensions: 2400x70x12 mm



KC2407-DN12
EAN Code: 8436632770189
Dimensions: 2400x70x12 mm




KCR2407-AW12
EAN Code: 8436632770196
Dimensions: 2400x70x12 mm



KCR2407-NP12
EAN Code: 8436632770202
Dimensions: 2400x70x12 mm



KCR2407-HM12
EAN Code: 8436632770219
Dimensions: 2400x70x12 mm



KCPR2407-SS12
EAN Code: 8436632770226
Dimensions: 2400x70x12 mm



KCP902407-AT12
EAN Code: 8436632770233
Dimensions: 2400x70x12 mm

BASEBOARDS

DETAILS COMPLETE THE DESIGN





KCR2407-WH12

EAN Code: 8436632770646
Dimensions: 2400x70x12 mm



INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION GUIDE
GUIDA ALLA POSA

More than a floor

ES Sigue estos sencillos pasos para conseguir un resultado perfecto y duradero.
EN Follow these simple steps for perfect, long-lasting results.
IT Segui questi semplici passaggi per un risultato perfetto e duraturo.

ES — HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Cúter profesional con cuchillas de recambio
- Escuadra de carpintero y cinta métrica
- Cuñas separadoras de 5-8 mm
- Martillo de goma blanca/antirrebote
- Tope y palanca de colocación metálica (tirador)


EN — RECOMMENDED TOOLS

- Professional utility knife with replacement blades
- Carpenter's square and tape measure
- 5—8 mm spacer wedges
- White rubber/non-rebound hammer
- Metal lock and positioning lever (handle)

IT — ATTREZZI CONSIGLIATI

- Cutter professionale con lame di ricambio
- Squadra da falegname e metro a nastro
- Cunei distanziatori da 5-8 mm
- Martello di gomma bianca/antirimbalzo
- Tassello di battuta e leva da posa in metallo (tiradocce)





ES — PREPARACIÓN Y JUNTA DE DILATACIÓN EN LA ESQUINA: EL PUNTO DE PARTIDA FUNDAMENTAL.

Coloque la primera lama en la esquina de la pared del fondo, avanzando de izquierda a derecha con la lengüeta macho hacia la pared. Inserte las cuñas distanciadoras entre la lama y las paredes para mantener una junta de dilatación fija de 5-8 mm.

EN — PREPARATION AND EXPANSION JOINT IN THE CORNER: THE ESSENTIAL STARTING POINT.

Place the first plank in the corner of the back wall, moving from left to right with the tongue facing the wall. Insert spacer wedges between the plank and the walls to maintain a fixed 5-8 mm expansion gap.

IT — PREPARAZIONE E GIUNTO DI DILATAZIONE NELL' ANGOLO: IL PUNTO DI PARTENZA FONDAMENTALE.

Posiziona la prima doga nell'angolo della parete di fondo, procedendo da sinistra verso destra con il lato "maschio" rivolto verso il muro. Inserisci i cunei distanziatori tra la doga e le pareti (sia laterale che frontale) per mantenere un giunto di dilatazione fisso di 5-8 mm. Questo spazio è essenziale per consentire i naturali assestamenti del materiale e verrà poi coperto dal battiscopa.

ES — FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA FILA: ENGANCHE POR LOS LADOS CORTOS.

Continúe la primera fila enganchando las siguientes lamas por el lado corto. Introduzca el macho de la nueva lama en la hembra de la anterior con una inclinación de 20°-30° y presione hacia abajo hasta oír el "clic".

EN — COMPLETING THE FIRST ROW: ATTACH ALONG THE SHORT SIDES.

Complete the first row by connecting the next planks along the short side. Insert the tongue into the groove at a 20°-30° angle and press down until you hear a "click".

IT — COMPLETAMENTO DELLA PRIMA FILA: AGGANCIO SUI LATI CORTI.


Prosegui la prima fila agganciando le doghe successive lungo il lato corto. Inserisci il maschio della nuova doga nella femmina della precedente con un'inclinazione di circa 20°-30° e spingi verso il basso fino a sentire il "click" di bloccaggio. Assicurati che l'allineamento lungo la parete rimanga perfettamente dritto, regolando i cunei se necessario.



ES — CORTE DE LA ÚLTIMA LAMA DE LA FILA: MEDICIÓN Y MARCADO.
Al llegar al final de la pared, mida el espacio restante restando el grosor de la cuña (5-8 mm). Trace la línea con una escuadra, corte la superficie decorativa con un cúter y doble con firmeza la lama para romperla limpiamente.

EN — CUTTING THE LAST SLAT IN THE ROW: MEASURING AND MARKING.
At the end of the wall, measure the remaining space, subtracting the wedge thickness (5-8 mm). Mark with a square, score the surface with a utility knife, and snap the plank firmly.


IT — TAGLIO DELL'ULTIMA DOGA DELLA FILA: MISURAZIONE E INCISIONE.
Arrivato in fondo alla parete, misura lo spazio rimanente ricordando di sottrarre lo spessore del cuneo (5-8 mm). Riporta la misura sulla doga, traccia la linea con una squadra e incidi la superficie decorativa dell'SPC con un cutter affilato. Piega con decisione la doga lungo l'incisione per spezzarla nettamente.



ES — INICIO DE LA SEGUNDA FILA (DESFASE A: GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD MECÁNICA).
Utilice el trozo sobrante de la primera fila para comenzar la segunda (si mide al menos 20-30 cm). El desfase entre las juntas de los lados cortos debe ser de al menos 30 cm para garantizar la estabilidad.

EN — START OF THE SECOND ROW (OFFSET: ENSURE MECHANICAL INTEGRITY).
Use the offcut from the first row to start the second row (must be at least 20-30 cm long). Ensure short-end joints are staggered by at least 30 cm for structural stability.

IT — AVVIO DELLA SECONDA FILA (SFALSAMENTO A: GARANTIRE LA TENUTA MECCANICA).
Utilizza lo spezzone avanzato dalla prima fila per iniziare la seconda fila (purché sia lungo almeno 20-30 cm). Lo sfalsamento tra le giunzioni dei lati corti di due file adiacenti deve essere di almeno 30 cm per garantire la stabilità strutturale del pavimento.



ES — ENCAJE DEL LADO LARGO: TÉCNICA DE INSERCIÓN EN ÁNGULO.
Inclinando la lama a unos 20°-30°, inserte la lengüeta del lado largo en la ranura de la fila anterior. Deslice ligeramente la lama hacia la adyacente y bájela hasta que quede plana.

EN — LONG-SIDE FIT: ANGLED INSERTION TECHNIQUE.
Angle the plank at 20°-30° and insert the long-side tongue into the groove of the previous row. Slide it slightly toward the adjacent plank, then lower it flat.

IT — INCASTRO DEL LATO LUNGO:TECNICA DI INSERIMENTO AD ANGOLO.
Inclinando la doga a circa 20°-30°, inserisci la linguetta del lato lungo nella scanalatura della fila precedente. Fai scorrere leggermente la doga per avvicinarla a quella adiacente, quindi abbassala fino a farla appiattire sul fondo.



ES — APRETADO DE LAS UNIONES CON UN MARTILLO DE GOMA: CIERRE HERMÉTICO DE LAS JUNTAS.
Utilice un taco de impacto apoyado en el borde y golpee suavemente con un martillo de goma para asegurar un encaje perfecto sin aberturas. En sistemas drop-lock, golpee suavemente la junta sobre el lado corto.

EN — TIGHTENING JOINTS WITH A RUBBER MALLET: ENSURING A WATERTIGHT SEAL AT THE JOINTS.
Use a tapping block against the edge and tap gently with a rubber mallet to ensure tight seams. For drop-lock joints on the short side, tap directly over the connection.

IT — SERRAGGIO DELLE GIUNZIONI CON MARTELLO DI GOMMA: CHIUSURA ERMETICA DEGLI INCASTRI.
Per assicurare un incastro perfetto ed evitare fessure, utilizza un tassello di battuta in plastica (o un battitore morbido) appoggiato al bordo della doga e colpisci delicatamente con un martello di gomma antirimbalzo. Su alcuni tipi di incastro drop-lock (lato corto), un leggero colpo di martello di gomma direttamente sopra la giunzione assicura la chiusura del click.



ES — COLOCACIÓN RÁPIDA DE LAS FILAS CENTRALES: AVANCE SISTEMÁTICO.
Continúe la instalación fila por fila avanzando por la habitación. Compruebe la planitud constante y recuerde colocar cuñas distanciadoras a lo largo de las paredes laterales.

EN — RUNNING LAYOUT OF THE CENTRAL ROWS: SYSTEMATIC PROGRESS.
Continue laying row by row across the room. Constantly check for levelness and ensure side spacer wedges are kept in place as you progress.

IT — POSA A CORRERE DELLE FILE CENTRALI: AVANZAMENTO SISTEMATICO.
Continua la posa fila per fila avanzando lungo la stanza. Controlla costantemente la planarità e verifica che non rimangano spazi vuoti tra le doghe. Ricorda di posizionare cunei distanziatori anche lungo le pareti laterali a mano a mano che il pavimento avanza.



ES — CONTORNEADO ALREDEDOR DE OBSTÁCULOS (JAMBAS Y TUBOS): ACABADO DE PRECISIÓN.
En los marcos de las puertas, recorte la parte inferior del marco con una sierra multiusos para deslizar la lama debajo. Para los tubos, realice orificios 10-12 mm más anchos que el tubo y realice dos cortes en "V".

EN — CONTOUR CUTTING AROUND OBSTACLES (DOOR FRAMES AND PIPES): PRECISION FINISHING.
At doorframes, undercut the casing with a multi-tool to slide the plank underneath. For heating pipes, drill holes 10-12 mm wider than the pipes and make a "V" cut behind them.

IT — SAGOMATURA ATTORNO AGLI OSTACOLI (STIPITI E TUBI): FINITURA DI PRECISIONE.
In prossimità degli stipiti delle porte, taglia la parte inferiore dello stipito con un seghetto multifunzione per far scivolare la doga al di sotto. In presenza di tubi del riscaldamento, pratica dei fori con una fresetta a tazza (di diametro superiore di 10-12 mm rispetto al tubo) e realizza due tagli a "V" per ricomporre il pezzo dietro i tubi.





ES — CORTE LONGITUDINAL DE LA ÚLTIMA FILA: CIERRE DE LA SUPERFICIE.
Mida la anchura necesaria para la última fila descontando el espacio para la cuña. Corte las lamas a lo largo. Para encajar la última fila, utilice la palanca de tracción (tirador) haciendo palanca con la pared.

EN — LONGITUDINAL CUT OF THE LAST ROW: SEALING THE SURFACE.
Measure the width required for the final row minus the expansion gap. Cut planks lengthwise. Position the last row using a pull bar to leverage against the wall.

IT — TAGLIO LONGITUDINALE DELL'ULTIMA FILA: CHIUSURA DELLA SUPERFICIE.
Misura la larghezza necessaria per l'ultima fila in più punti (le pareti non sono mai perfettamente dritte), considerando sempre lo spazio per il cuneo di dilatazione. Taglia le doghe nel senso della lunghezza. Per posizionare l'ultima fila, utilizza un tiradocce/leva da posa in metallo da fare leva tra la parete e la doga.

ES — RETIRADA DE CUÑAS Y MONTAJE DE ZÓCALOS: ACABADO ESTÉTICO FINAL.
Al finalizar la instalación, retire las cuñas perimetrales. Fije el rodapié exclusivamente a la pared (nunca al suelo de SPC) para cubrir la junta de 5 mm y permitir la libre dilatación.

EN — REMOVING WEDGES AND INSTALLING BASEBOARDS: FINAL AESTHETIC FINISH.
Once installation is complete, remove all spacer wedges. Attach the skirting board strictly to the wall (never to the SPC floor) to cover the 5 mm gap and allow natural expansion.

IT — RIMOZIONE CUNEI E MONTAGGIO BATTISCOPA: FINITURA ESTETICA FINALE.
A posa ultimata, rimuovi delicatamente tutti i cunei distanziatori perimetrali. Fissa il battiscopa esclusivamente alla parete (mai al pavimento in SPC, che deve rimanere libero di dilatarsi). In questo modo il giunto da 5 mm rimarrà completamente nascosto garantendo un risultato esteticamente pulito e professionale.



ES Consulta la guía completa en nuestra página web.
EN Check out the complete guide on our website.
IT Guarda la guida completa sul nostro sito web.

SPACES WITHOUT LIMITS

A FLOOR FOR EVERY PROJECT



RESIDENTIAL



RETAIL



HIGH TRAFFIC AREAS





HOSPITALITY



OFFICES



ARCHITECTURAL SPACES



KARVORA

INSTRUCTIONS

CARE & MAINTENANCE

TIMELESS BEAUTY

ES

MANTENIMIENTO GENERAL

Los suelos SPC están diseñados exclusivamente para interiores. Para garantizar su estabilidad, mantenga el espacio entre 5°C y 35°C, con una humedad relativa del 40% al 65% una vez finalizada la instalación.

Tras colocar el pavimento, es importante que la zona permanezca limpia y protegida hasta que concluyan los trabajos y se instale el mobiliario. Evite caminar sobre el suelo con calzado de exterior, especialmente si está mojado o contiene arena, grava, barro o tierra. Para reducir la entrada de suciedad, coloque felpudos en todas las puertas que conecten con el exterior.

Proteja el pavimento de la radiación solar directa utilizando cortinas o estores. En las horas de mayor intensidad lumínica, mantenga las cortinas cerradas para evitar la decoloración tanto del suelo como del mobiliario.

Si dispone de calefacción radiante —preferiblemente sistemas de agua— incremente la temperatura de forma gradual y asegúrese de que el suelo no supere los 27°C. Evite apoyar objetos calientes directamente sobre el pavimento, ya que podrían dañarlo de forma irreversible.

Para prevenir marcas o rayaduras, no arrastre muebles pesados. Las patas de sillas y muebles deben ser anchas (mínimo 2,5 cm / 1 pulgada), de plástico duro no pigmentado y con apoyo plano. Utilice protectores de fieltro que no destiñan y evite los de goma blanda, ya que acumulan suciedad y pueden dejar huellas permanentes. Revise y cambie estos protectores periódicamente.

En el caso de sillas con ruedas, utilice modelos aptos para suelos vinílicos y no pigmentados. Coloque alfombrillas protectoras bajo las zonas de uso frecuente y limpie o sustituya las ruedas con regularidad para evitar desgaste.

Si necesita desplazar electrodomésticos o muebles voluminosos, no lo haga directamente sobre el pavimento. Use siempre una base protectora, como una estera o plancha, incluso si emplea carros con ruedas.

Evite impactos con objetos duros y mantenga las uñas de las mascotas bien recortadas. Limpie inmediatamente cualquier derrame para impedir que el líquido penetre en el subsuelo. No instale muebles extremadamente pesados ni fije elementos al pavimento mediante tornillos, ya que podrían generar deformaciones o discontinuidades.

LIMPIEZA

El mantenimiento del pavimento SPC es sencillo. Aspire o barra con frecuencia para eliminar polvo y partículas que puedan rayar la superficie. Una vez por semana, realice una limpieza con un paño húmedo y agua limpia. Si utiliza productos específicos para suelos vinílicos, siga siempre las indicaciones del fabricante, ya que un uso excesivo puede dejar residuos que apaguen el brillo del suelo.
No utilice máquinas de vapor.

El material ofrece una alta resistencia a las manchas. La mayoría de los derrames se eliminan fácilmente con un paño blanco y limpio. Para manchas más persistentes, actúe con suavidad para evitar extenderlas y permita que el área se seque completamente.

Evite ceras, lejía, pulidoras o detergentes abrasivos, ya que pueden deteriorar la superficie.

Para residuos pegajosos, raspe con cuidado utilizando una herramienta sin filo. En manchas más complejas, aplique un limpiador intensivo doméstico directamente sobre la zona y déjelo actuar un máximo de 15 minutos. Después, frote con una esponja o cepillo suave realizando movimientos circulares. Aclare con agua y seque de inmediato para eliminar cualquier resto del producto. Si fuera necesario, repita el proceso.

EN

MAINTENANCE

SPC flooring is intended exclusively for indoor use. After installation, keep the room temperature between 5°C and 35°C, with relative humidity maintained between 40% and 65%.

Ensure the area remains clean and protected until all construction work is finished and the furniture is in place. Avoid walking on the floor with outdoor shoes, especially if they are wet or carry sand, gravel, soil, or mud. To reduce dirt and prevent damage, place doormats at every exterior entrance.

Shield the flooring from direct sunlight by using curtains or blinds. During periods of intense sunlight, keep them closed to prevent fading of both the floor and surrounding furniture.
If using underfloor heating—preferably water-based—raise the temperature gradually and ensure the surface never exceeds 27°C. Avoid placing hot objects directly on the floor, as they may cause permanent damage.

Do not drag heavy furniture. Chair and furniture legs should be wide (minimum 2.5 cm / 1 inch), made of non-pigmented hard plastic, and rest flat on the surface. Use non-staining felt pads and avoid soft rubber protectors, which can trap dirt and leave marks. Replace or clean the pads regularly.

For office chairs, use wheels suitable for vinyl flooring and place protective mats underneath. Clean or replace the wheels periodically to prevent wear.
When moving heavy appliances or furniture, never slide them directly on the floor. Always use a protective base such as a mat or board, even when using wheeled equipment.

Prevent impacts from hard objects and keep pet nails trimmed. Clean spills immediately to avoid moisture infiltration. Do not install extremely heavy furniture or screw decorative elements into the flooring, as this may cause surface irregularities.

CLEANING

SPC flooring is easy to maintain. Sweep or vacuum regularly to remove dust and abrasive particles. Once a week, clean with a damp cloth and fresh water. If using specialized cleaning products, follow the manufacturer's instructions carefully, as excessive use may leave a dulling residue.

Avoid steam cleaners.

The floor is highly stain-resistant. Most spills can be removed with a clean white cloth. For more stubborn stains, wipe gently and allow the area to dry completely.

Do not use wax, bleach, polishing machines, or abrasive detergents.

For sticky residues, gently scrape with a non-sharp tool. For difficult stains, apply a household intensive cleaner directly on the spot for no more than 15 minutes. Scrub with a soft pad or brush in circular motions. Rinse with water and dry immediately. Repeat if necessary.

IT

MANUTENZIONE

I pavimenti SPC sono destinati esclusivamente ad ambienti interni. Dopo la posa, mantenere la temperatura tra 5°C e 35°C e l'umidità relativa tra il 40% e il 65%. Proteggere l'area fino al termine dei lavori e prima del posizionamento dei mobili. Evitare l'ingresso con calzature da esterno, soprattutto se bagnate o con residui di sabbia, ghiaia, terra o fango. Per limitare lo sporco, collocare tappeti all'ingresso delle porte esterne.

Riparare il pavimento dalla luce solare diretta utilizzando tende o persiane. Nelle ore di maggiore irraggiamento, mantenerle chiuse per evitare scolorimenti del pavimento e dei mobili.

Se si utilizza il riscaldamento a pavimento —preferibilmente ad acqua— aumentare la temperatura gradualmente e non superare i 27°C sulla superficie. Evitare il contatto diretto di oggetti caldi con il pavimento.

Non trascinare mobili pesanti. Le gambe di sedie e mobili devono essere larghe (minimo 2,5 cm / 1 pollice), in plastica dura non pigmentata e con appoggio piatto. Utilizzare feltrini che non macchino ed evitare quelli in gomma morbida. Pulirli o sostituirli regolarmente.

Per le sedie con ruote, utilizzare modelli adatti ai pavimenti vinilici e posizionare tappetini protettivi. Pulire o sostituire periodicamente le ruote.

Per spostare mobili o elettrodomestici pesanti, non farli mai scorrere direttamente sul pavimento. Usare sempre una base protettiva come un tappetino o una tavola.

Evitare urti con oggetti duri e mantenere le unghie degli animali ben tagliate. Pulire immediatamente eventuali liquidi versati. Non installare mobili estremamente pesanti né fissare elementi decorativi con viti sul pavimento.

PULIZIA

La manutenzione del pavimento SPC è semplice. Spazzare o aspirare regolarmente per eliminare polvere e particelle abrasive. Una volta alla settimana, pulire con un panno umido e acqua pulita. Se si utilizzano detergenti specifici, seguire attentamente le istruzioni del produttore.

Evitare l'uso di macchine a vapore.

Il pavimento è molto resistente alle macchie. La maggior parte dei liquidi si rimuove con un panno bianco pulito. Per macchie più difficili, strofinare delicatamente e lasciare asciugare.

Non utilizzare cera, candeggina, lucidatrici o detergenti abrasivi.

Per residui appiccicosi, raschiare delicatamente con uno strumento non affilato. Per macchie ostinate, applicare un detergente intensivo per non più di 15 minuti, strofinare con una spugna o spazzola morbida, risciacquare e asciugare subito. Ripetere se necessario.


KARVORA®
FLOORS FOR A BRIGHTER TOMORROW
WWW.KARVORA.COM
PEOPLE
SPACES
A BRIGHTER TOMORROW